



## PLANTER standard

标准型排水板是以高密度聚乙烯制成的异形板材，用于建筑排水的基础和绿色屋顶。

### 产品介绍

标准型排水板是以高密度聚乙烯 (HDPE) 为基材，采用挤出法生产的异形片材，用于：

- 保护防水层免受机械性损伤；
- 底板预制层施工；
- 保护基层免受毛细水分影响；
- 保护墙壁不潮湿。



该材料重量轻，安装方便，具有较高的强度性能。对化学品、霉菌、细菌、植物根系及紫外线有较强的抵抗力。材料的顶部表面覆盖着 8 毫米高和 10 毫米直径的锥形螺柱。

### 使用说明

排水板采用混凝土钉或自攻螺钉，在地下室安装夹紧垫圈，与防水卷材保持 200- 300mm 的距离，用锥形螺柱向围护结构固定。相邻轧辊的横向重叠应至少做 4 个螺柱。重叠部分用 150 毫米宽的 NICOBAND 自粘密封胶胶带密封。所述异形 HDPE 膜的上边缘覆盖有边缘轮廓。

### 储存

整卷的排水板是用托盘运送的。卷筒应贮存在室内干燥的地方，以其原始包装，并带到施工现场准备使用。保持与热源的最小距离为 1 米。

### 主要性能

性能	参数
长 x 宽, m	20 x 2.0
单位面积质量, kg/m <sup>2</sup>	0.55
抗压强度, kPa	≥280
拉伸强度 L / T, N/50 mm	≥280 / ≥280
延伸率, %	≥20
螺柱高度, mm	8